



## КАНТОВАТЕЛЬ СТАТОРОВ 04.03.18П ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кантователь статоров 04.03.18П - предназначен для механизированного поворота статоров электродвигателей с высотой центров 995÷1050 мм при укладке обмоток ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Частота вращения поворотного кольца, об/мин	1,73
2.2. Диаметр закрепляемых статоров в оснастке, мм	995÷1050
2.3. Высота закрепляемых статоров в оснастке, мм	230÷530
2.4. Масса кантуемого изделия (максимальная), кг	3000
2.5. Напряжение питания (50Гц), В	380
2.6. Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,1
2.7. Габаритные размеры кантователя статоров (ДхШхВ), мм	1700x2250x2410
2.8. Масса кантователя статоров, кг	1050+280

#### ФОТО

- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
  - [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
  - [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)
- [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

