



СТАНОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБМОТОК 04.02.28 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станок для удаления обмоток 04.02.28 - предназначен для удаления выппных обмоток из статоров электродвигателей мощностью до 100 кВт после обрезки и обжига ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Размеры статоров	
2.1.1. Высота оси, мм	90÷280
2.1.2. Длина (максимальная), мм	560
2.2. Тяговое усилие каната, кгс	600
2.3. Скорость перемещения каната, м/мин	4,65
2.4. Напряжение питания (50Гц), В	380
2.5. Установленная мощность, кВт	1,1
2.6. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	2420x700x1200
2.7. Масса станка, кг	350



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
- [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
- [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)

► [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

