



## БАК ПРОПИТОЧНЫЙ 04.03.26 ТУ 28.99.99-004-44244708-2020

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Бак пропиточный 04.03.26 - предназначен для пропитки статоров и якорей электродвигателей в электроизоляционных лаках ТУ 28.99.99-004-44244708-2020.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Внутренний размер контейнера (ДхШхВ), мм	1050х710х550
2.2. Внутренний размер бака (ДхШхВ), мм	1150х890х1000
2.3. Уровень лака в баке, мм	600
2.4. Габаритные размеры бака (ДхШхВ), мм	1300х1290х1280
2.5. Масса бака, кг	330
2.6. Расход воздуха вытяжной вентиляции, м <sup>3</sup> /час	700



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
- [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)

- [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)

► [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

