



СТАНОК НАМОТОЧНЫЙ 04.03.03 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станок намоточный 04.03.03 - предназначен для намотки круговых заготовок высоковольтных секций электрических машин с одновременной изолировкой проводников изоляционным материалом ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Внутренний диаметр заготовки, мм	420÷1080
2.2. Линейная скорость провода при заготовке диаметром 1000 мм, м/мин	1,6÷5,6
2.3. Сечение плоского провода, мм	1x3,5÷4x7,4
2.4. Частота вращения обмоточной головки, об/мин	85÷300
2.5. Частота вращения планшайбы, об/мин	0,5÷1,8
2.6. Привод обмоточной головки, тип	ременный
2.7. Привод планшайбы, тип	электромеханический
2.8. Напряжение питания (50Гц), В	220
2.9. Установленная мощность, кВт	0,74
2.10. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	1770x1050x1540
2.11. Масса станка, кг	400



ООО ТД "Ростовэлектроремонт"
ИНН 6165225423 КПП 616501001 ОГРН 1206100018266
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный 10
Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru сайт: td-rer.ru



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
 - [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
 - [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)
- ▶ [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru
сайт: td-rer.ru

