



## СТАНОК НАМОТОЧНЫЙ 04.03.30 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станок намоточный 04.03.30 - предназначен для намотки катушек трансформаторов из проводников круглого и прямоугольного сечения на картонные цилиндры ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Скорость вращения планшайбы (максимальная), об/мин	40
2.2. Размеры наматываемых проводников	
2.2.1. Круглые, диаметр, мм	1,0÷5,2
2.2.2. Прямоугольные, сечением, мм <sup>2</sup>	3,0÷48
2.3. Диаметр планшайбы, мм	620
2.4. Напряжение питания (50Гц), В	220
2.5. Потребляемая мощность, кВт	1,5
2.6. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	1160x860x1340
2.7. Масса станка, кг	230



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
- [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)

- [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)

► [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

