



УСТАНОВКА ИЗОЛИРОВАНИЯ ПРОВОДА 03.04.06 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Установка 03.04.06 - предназначена для изолирования обмоточных проводов круглого сечения диаметром от 1,6 до 4,1 мм и прямоугольных проводов сечением от 1х3 мм до 3х90 мм стекловолокном с одновременной пропиткой лаком и сушкой ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Станок для обмотки	
2.1.2. Количество центрошпульных обмотчиков, шт	2
2.1.3. Число оборотов обмотчиков	
2.1.3.1. I обмотчик, об/мин	1300
2.1.3.2. II обмотчик, об/мин	1384
2.1.4. Число оборотов тянущего барабана, об/мин	4,3÷13,3
2.1.5. Линейная скорость провода, м/мин	3,8÷11,7
2.1.6. Количество ванночек для лака, шт	3
2.1.7. Привод хода станка, тип	электромеханический
2.2. Печь сушки	
2.2.1. Количество ходов печи, шт	4
2.2.2. Общая мощность печи, кВт	24
2.2.3. Привод печи, тип	электромеханический
2.3. Приемное устройство	
2.3.1. Привод приемного устройства, тип	электромеханический
2.3.2. Вес провода в бухте (максимальный), кг	300
2.4. Напряжение питания (50Гц), В	380
2.5. Установленная мощность, кВт	27,3
2.7. Габаритные размеры установки (ДхШхВ), мм	8900х800х1600
2.8. Масса установки, кг	1500



ООО ТД "Ростовэлектроремонт"
ИНН 6165225423 КПП 616501001 ОГРН 1206100018266
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный 10
Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru сайт: td-rer.ru



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
 - [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
 - [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)
- ▶ [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru
сайт: td-rer.ru

