



СТАНОК ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКОВ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ 04.01.09 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станок 04.01.09 - предназначен для съема контактных колец и коллекторов с роторов электродвигателей мощностью до 100 кВт ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Напряжение питания (50Гц), В	380
2.2. Номинальная потребляемая мощность, кВт	2,2
2.3. Привод пресса, тип	гидравлический
2.4. Усилие выпрессовки (максимальное), кгс	13000
2.5. Давление максимальное, кг/см ²	150
2.6. Гидроцилиндр	
2.6.1. Диаметр поршня, мм	100
2.6.2. Ход штока, мм	400
2.6.3. Количество, шт	1
2.7. Гидрораспределитель, тип	DS3-S1/11N-D00
2.7.1. Количество, шт	4
2.8. Предохранительный клапан, тип	CR5/22N
2.8.1. Количество, шт	1
2.9. Используемое масло, марка	ИГП-30 (M10-Г2, M10-B2) GP2-0113R97R/20N
2.10. Насос, тип	
2.11. Привод насоса	
2.11.1. Электродвигатель, тип	асинхронный
2.11.2. Мощность, кВт	2,2
2.11.3. Частота вращения, об/мин	910
2.12. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	2775x740x1285
2.13. Масса станка, кг	760



ООО ТД "Ростовэлектроремонт"
ИНН 6165225423 КПП 616501001 ОГРН 1206100018266
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный 10
Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru сайт: td-rer.ru



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
 - [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
 - [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)
- ▶ [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru
сайт: td-rer.ru

