



УСТАНОВКА ИЗОЛИРОВАНИЯ ПРОВОДОВ 04.03.12 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Установка 04.03.12 - предназначена для изолирования ленточными изолировочными материалами провода с одновременной укладкой его на металлический или деревянный барабан ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Размеры устанавливаемого барабана	
2.1.1. Диаметр, мм	700÷800
2.1.2. Ширина, мм	280÷350
2.2. Максимальные размеры провода	
2.2.1. Ширина, мм	16
2.2.2. Толщина, мм	5
2.3. Ширина изоляционной ленты, мм	15÷20
2.4. Количество обмоточных головок, шт	2
2.5. Количество бобин изолировочного материала, устанавливаемых на одну обмоточную головку, шт	2
2.6. Частота вращения обмоточной головки, об/мин	150÷430
2.7. Линейная скорость провода, м/мин	2,1÷5,7
2.8. Привод обмоточной головки, тип	ременный
2.9. Привод тягового барабана, тип	электромеханический
2.10. Привод приемного барабана, тип	зубчатая передача
2.11. Раскладчик, тип привода	ходовой винт
2.12. Установленная мощность, кВт	1,85
2.12. Габаритные размеры установки (ДхШхВ), мм	4850x1180x1360
2.13. Масса установки, кг	1050



ООО ТД "Ростовэлектроремонт"
ИНН 6165225423 КПП 616501001 ОГРН 1206100018266
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный 10
Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru сайт: td-rer.ru



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
 - [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
 - [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)
- ▶ [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru
сайт: td-rer.ru

