



КАМЕРА ОБДУВА 04.02.30 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Камера обдува 04.02.30 - предназначена для обдува пыли с электрических машин с последующей очисткой воздуха, используемого по замкнутому циклу ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Транспортный проем	
2.1.1. Высота, мм	760
2.1.2. Ширина, мм	750
2.2. Грузоподъемность грузовой тележки, кг	750
2.3. Производительность цеховой пневмосистемы, м ³ /час	15
2.4. Рекомендуемый расход рециркулируемого воздуха, м ³ /час	2500
2.5. Установленная мощность, Вт	40
2.6. Напряжение питания (50Гц), В	220
2.7. Габаритные размеры камеры обдува (ДхШхВ), мм	2250x1900x2000
2.8. Масса камеры обдува, кг	550



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
- [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВВП \(VPI\)](#)
- [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
- [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)

► [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

