



УСТАНОВКА УДАЛЕНИЯ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ ОТ 100 ДО 1000 КВТ 04.03.51 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Установка 04.03.51 - предназначена для удаления жестких катушек из статоров электродвигателей с высотой центров от 400 до 700 мм при их ремонте. Удаляемые катушки ремонту не подлежат ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Высота центров статоров ремонтируемых электродвигателей, мм	400÷700
2.2. Диаметр расточки статоров, мм	550÷1100
2.3. Ход пресса, мм	800
2.4. Ход платформы, мм	800
2.5. Питание установки, напряжение (50Гц), В	380
2.7. Привод рабочих органов, тип	гидравлический
2.8. Давление в гидросистеме (максимальное), кг/см ²	140
2.9. Усилие выпрессовки (максимальное), кгс	7030
2.10. Гидромоторы, шт	2
2.11. Насосная станция, шт	1
2.12. Применяемые масла, марка	М10Г2, МГ10-В2, МГ8-В2, М8-72 ГОСТ 8581-78
2.13. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	5140x1420x2020
2.14. Масса установки, кг	2200
2.15. Габариты насосной станции (ДхШхВ), мм	770x500x700
2.16. Масса насосной станции, кг	180



ООО ТД "Ростовэлектроремонт"
ИНН 6165225423 КПП 616501001 ОГРН 1206100018266
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный 10
Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru сайт: td-rer.ru



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
 - [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
 - [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
 - [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)
- ▶ [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88
e-mail: info@td-rer.ru
сайт: td-rer.ru

