



## СТАНОК НАМОТОЧНЫЙ 04.03.32 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станок намоточный 04.03.32 - предназначен для намотки катушек трансформаторов из проводников круглого и прямоугольного сечения на бакелитовые (электрокартонные) цилиндры раздвижных намоточных шаблонов ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Скорость вращения планшайбы, об/мин	0÷44
2.2. Размеры наматываемых проводников	
2.2.1. Круглые, диаметр, мм	1,0÷5,2
2.2.2. Прямоугольные, сечением, мм <sup>2</sup>	3,0÷48
2.3. Длина устанавливаемых намоточных шаблонов (максимальная), мм	1160
2.4. Привод планшайбы	
2.4.1. Электродвигатель, тип	AIS90L4
2.4.1.1. Мощность, кВт	1,5
2.4.1.2. Частота вращения, об/мин	950
2.4.2. Редуктор, тип	PC110-40-23
2.4.2.1. Передаточное отношение, i	40
2.4.3. Преобразователь частоты, тип	MX2 AB015-E
2.4.3.1. Мощность, кВт	1,5
2.4.3.2. Выходная частота, Гц	1÷90
2.4.3.3. Выходное напряжение, В	220
2.6. Напряжения питания (50Гц), В	220
2.7. Потребляемая мощность, кВт	1,5
2.8. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	2530x700x1340
2.9. Масса станка, кг	360



ООО ТД "Ростовэлектроремонт"  
ИНН 6165225423 КПП 616501001 ОГРН 1206100018266  
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный 10  
Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88  
e-mail: [info@td-rer.ru](mailto:info@td-rer.ru) сайт: [td-rer.ru](http://td-rer.ru)



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
  - [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
  - [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)
- ▶ [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88  
e-mail: [info@td-rer.ru](mailto:info@td-rer.ru)  
сайт: [td-rer.ru](http://td-rer.ru)

