



## СТАНОК НАМОТОЧНЫЙ С РАСКЛАДЧИКОМ 04.03.32.1130 ТУ 28.99.99-002-44244708-2020

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Станок намоточный 04.03.32.1130 - предназначен для намотки катушек трансформаторов из проводников круглого и прямоугольного сечения на картонные цилиндры ТУ 28.99.99-002-44244708-2020.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Скорость вращения планшайбы, об/мин	10÷100
2.2. Сечение наматываемых проводников, мм <sup>2</sup>	0,8÷30
2.3. Расстояние от центра шпинделя до станины, мм	625
2.4. Длина наматываемой катушки, мм	100÷1000
2.5. Ход каретки раскладчика, мм	1130
2.6. Шаг укладки проводников, мм	1÷25
2.7. Счетчик числа витков, тип	электронный
2.8. Дискретность счета витков	1
2.9. Привод планшайбы, тип	червячный редуктор
2.10. Привод механизма раскладки, тип	электромеханический
2.11. Напряжение питания (50Гц), В	220
2.12. Установленная мощность, кВт	2,32
2.13. Условия эксплуатации	
2.13.1. Температура окружающей среды, °С	+15 до +30
2.13.2. Относит. влажность воздуха	до 80%
2.13.3. Окружающая среда	нормальная
2.14. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	2910х2100х1450
2.15. Масса станка, кг	670



ООО ТД "Ростовэлектроремонт"  
ИНН 6165225423 КПП 616501001 ОГРН 1206100018266  
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный 10  
Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88  
e-mail: [info@td-rer.ru](mailto:info@td-rer.ru) сайт: [td-rer.ru](http://td-rer.ru)



- [ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ](#)
  - [БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [АВТОКЛАВЫ, ПРОПИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ, ВМП \(VPI\)](#)
  - [ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [НАМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)
  - [КОМПЛЕКТУЮЩИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН](#)
- ▶ [ВИДЕО КАТАЛОГ](#)

Тел.: 8 (863) 241-33-00, 8 (900) 123-00-88  
e-mail: [info@td-rer.ru](mailto:info@td-rer.ru)  
сайт: [td-rer.ru](http://td-rer.ru)

